

## 旌阳区第三人民医院社区康复中心定制家具采购清单

序号	项目名称	规格	单位	数量	单价	总价	用材及做法说明	备注
<b>家具设备</b>								
<b>一、庇护工场</b>								
1	手工桌（庇护工场）	2.4m*1m	张	6.0			1、基材：采用饰面板，静曲强度 $\geq 14.0\text{Mpa}$ ，内胶合强度 $\geq 0.30\text{Mpa}$ ，密度 $0.60-0.90\text{g/cm}^3$ ，金属支架； 2、贴面：采用防火板贴面，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ； 3、封边：采用优质封边条，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，边缘应光滑平直，无缺损，封边条甲醛释放量 $E1 \leq 1.5\text{mg/L}$ ；	
2	工位		把	30.0			舒适型会议学习椅，海绵网状坐垫，弹力靠背，	
3	庇护工场储物柜	1.6m*2m*0.4m	m <sup>2</sup>	3.2			1、基材：采用多层实木板，静曲强度 $\geq 14.0\text{Mpa}$ ，内胶合强度 $\geq 0.30\text{Mpa}$ ，密度 $0.60-0.90\text{g/cm}^3$ ，厚度18mm； 2、贴面：采用防火板贴面，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ； 3、封边：采用优质封边条，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，边缘应光滑平直，无缺损，封边条甲醛释放量 $E1 \leq 1.5\text{mg/L}$ ； 4、五金配件：采用优质五金配件； 5、成品木质文件柜（板式）人造板含水率6-14%，木制品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 。	
<b>二、多功能影音室</b>								

1	会议椅（多功能室）	600*580*420mm	把	20.0			<p>1、面料：采用优质麻绒面料，阻燃，耐磨，抗色变，柔软度适中，易清洗；</p> <p>2、海绵：采用优质高密度海棉，软硬适中，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适；</p> <p>3、框架：采用实木四脚框架，承载力不低于260KG；</p> <p>4、成品椅木制件甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>，木制件漆膜抗冲击不低于3级。</p>	
2	定制矮柜	1.2m*1.1m*0.45m	m <sup>2</sup>	1.3			<p>1、基材：采用多层实木板，静曲强度<math>\geq 14.0\text{Mpa}</math>，内胶合强度<math>\geq 0.30\text{Mpa}</math>，密度<math>0.60-0.90\text{g/cm}^3</math>，厚度18mm；</p> <p>2、贴面：采用防火板贴面，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>；</p> <p>3、封边：采用优质封边条，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，边缘应光滑平直，无缺损，封边条甲醛释放量<math>E1 \leq 1.5\text{mg/L}</math>；</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件；</p> <p>5、成品木质文件柜（板式）人造板含水率6-14%，木制件甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>。</p>	
<b>三、棋牌阅览室</b>								
1	定制异形沙发		套	1.0			<p>1、框架：采用木制脚框架；</p> <p>2、面料：采用优质超纤皮，撕裂力<math>\geq 40\text{N}</math>，断裂伸长率35-60%，游离甲醛<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>；</p> <p>3、海绵：采用优质高密度海棉，软硬适中，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适；</p> <p>4、油漆：采用优质环保油漆；</p> <p>5、配件：采用优质五金配件。</p>	
2	双人卡座沙发	1.4m*0.58m*0.4m	个	4.0			<p>1、框架：采用木制脚框架；</p> <p>2、面料：采用优质超纤皮，撕裂力<math>\geq 40\text{N}</math>，断裂伸长率35-60%，游离甲醛<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>；</p> <p>3、海绵：采用优质高密度海棉，软硬适中，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适；</p> <p>4、油漆：采用优质环保油漆；</p> <p>5、配件：采用优质五金配件。</p>	

3	实木茶几	800mm*50mm*43mm	个	2.0			1、基材：采用实木板材 2、五金配件：采用优质五金配件；
5	阅读室储物柜	6.3m*2.2m*0.4m	m <sup>2</sup>	13.9			1、基材：采用多层实木板，静曲强度≥14.0Mpa，内胶合强度≥0.30Mpa，密度0.60-0.90g/cm <sup>3</sup> ，厚度18mm； 2、贴面：采用防火板贴面，甲醛释放量≤1.5mg/L； 3、封边：采用优质封边条，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，边缘应光滑平直，无缺损，封边条甲醛释放量E1≤1.5mg/L； 4、五金配件：采用优质五金配件； 5、成品木质文件柜（板式）人造板含水率6-14%，木制件甲醛释放量≤1.5mg/L。
<b>四、职业康复区手工作业室</b>							
1	手工桌椅（职业康复区）	桌子2.4m*1m，椅子*8	套	1.0			1、基材：采用钢木面板，静曲强度≥14.0Mpa，内胶合强度≥0.30Mpa，密度0.60-0.90g/cm <sup>3</sup> ； 2、贴面：采用防火板贴面，甲醛释放量≤1.5mg/L； 3、封边：采用优质封边条，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，边缘应光滑平直，无缺损，封边条甲醛释放量E1≤1.5mg/L； 4、五金配件：采用优质五金配件；
<b>五、子女赋能室</b>							
1	沙发（子女赋能室）	1.7m*0.74m*0.64m	个	2.0			1、框架：采用实木框架； 2、面料：采用优质科技布，撕裂力≥40N，断裂伸长率35-60%，游离甲醛≤75mg/kg； 3、海绵：采用优质高密度海棉，软硬适中，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适； 4、配件：采用优质五金配件。

2	茶几（子女赋能室）	70*45cm/50*40cm	个	2.0			岩板面材，优质金属框架底座
3	子女赋能室书柜	2m*2m*0.35m	m <sup>2</sup>	4.0			<p>1、基材：采用多层实木板，静曲强度<math>\geq 14.0\text{Mpa}</math>，内胶合强度<math>\geq 0.30\text{Mpa}</math>，密度<math>0.60-0.90\text{g/cm}^3</math>，厚度<math>18\text{mm}</math>；</p> <p>2、贴面：采用防火板贴面，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>；</p> <p>3、封边：采用优质封边条，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，边缘应光滑平直，无缺损，封边条甲醛释放量<math>E1 \leq 1.5\text{mg/L}</math>；</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件；</p> <p>5、成品木质文件柜（板式）人造板含水率<math>6-14\%</math>，木制品甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>。</p>